

SCHÖNOX KH FIX

Imprimador acrílico premezclado libre de solventes

Especialmente adecuado como imprimador para sustratos de sulfato de calcio yeso así como para encapsular el polvo residual y mejorar la adhesión antes de la instalación de losetas de vinilo (LVT) sobre sustratos adecuados usando el adhesivo SCHÖNOX ROLL AND GO™.



Características del producto

- EMICODE EC 1^{PLUS}; emisión muy baja^{PLUS}
- Beneficios para el medioambiente y la salud
- sin disolvente
- Listo para su utilización
- de fácil aplicación
- olor suave
- para uso en interiores y exteriores
- tiempo de espera reducido
- secado rápido
- adecuado para paredes y suelos
- alta cobertura
- adecuado para instalaciones de calefacción por suelo radiante
- favorece la adhesión
- encapsula el polvo residual
- formación rápida de película
- puede aplicarse en casi todos los sustratos
- se ajusta a MED 96/98/EC

Aplicaciones

SCHÖNOX KH FIX es adecuado como imprimador:

- para reducir la absorbencia de los sustratos porosos
- para mejorar la adherencia sustratos adecuados
- para proteger sustratos a base de yeso contra la humedad de compuestos de nivelación y aplicaciones finas
- para ligar polvo residual y mejorar la adherencia antes de colocar azulejos de vinilo de lujo en interiores usando el adhesivo SCHÖNOX ROLL AND GO™ según la ficha de datos referente a áreas residenciales y comerciales.

Sustratos

SCHÖNOX KH FIX es adecuado para:

- sustratos a base de yeso
- sustratos a base de hormigón y cemento
- residuos de adhesivos hidrófugos viejos
- tablero de yeso (paredes)

Requisitos del sustrato

- Siga la hoja de información del producto para SCHÖNOX ROLL AND GO™ antes de instalar SCHÖNOX KH FIX sobre compuestos autonivelantes SCHÖNOX o alise el hormigón poroso antes de instalar las baldosas vinílicas.
- Las capas base deben estar lisas, firmes, limpias, secas y exentas de contaminantes que puedan dificultar la adhesión.
- Los tratamientos de la superficie y las zonas "friables" de la capa base deben eliminarse mecánicamente y la capa base se deberá reparar con contrapisos SCHÖNOX de la

forma que sea necesaria.

- Se debe tener la seguridad de que todas las losas a nivel de tierra o bajo este nivel tengan un retardador de vapor intacto directamente debajo del hormigón, según los estándares aplicables. En caso de duda, contacte a nuestro representante de SCHÖNOX para obtener más asistencia.
- Este producto no es una barrera de vapor, por lo que permite el paso de humedad. Siga las indicaciones del fabricante del recubrimiento de suelo referentes al contenido máximo de humedad permisible en el sustrato y realice pruebas en el sustrato antes de instalar SCHÖNOX KH FIX. Cuando la humedad del sustrato excede el máximo permitido para la aplicación de SCHÖNOX SDG PLUS, SCHÖNOX MR 18 puede utilizarse SCHÖNOX EPA para suprimir la humedad residual (véase la hoja de información).
- Los sustratos de yeso siempre deben estar secos. No utilice sistemas para atenuar la humedad en sustratos de yeso.
- Los sustratos extremadamente porosos pueden requerir una segunda capa de base para evitar que el contrapiso siguiente sea afectado (agujeros de tornillos, irregularidades de la superficie). Aplique la segunda capa cuando la primera capa esté seca al tacto, la segunda capa se secará en 4 horas.
- Los sustratos de yeso se deben esmerilar y aspirar antes de aplicar tratamiento alguno.
- Es necesario retirar completamente los adhesivos hidrosolubles antiguos y retirar mecánicamente en la medida de lo posible los adhesivos antiguos resistentes al agua. La extracción mecánica total del recortado (es decir, esmerilado, lijado, limpieza por chorros) puede resultar peligrosa, dado que los adhesivos recortados pueden contener amianto. No lije o esmerile los restos de adhesivos. Podría generar partículas de polvo nocivas. Consulte al fabricante de los adhesivos y a todos los organismos gubernamentales correspondientes para conocer las normas y reglamentos relativos a la retirada de suelos y adhesivos que contienen amianto. Imprima los demás residuos adhesivos de manera correspondiente.
- Se aplican los requisitos de los estándares, directrices y hojas de datos correspondientes.

Proporción de mezcla

- aplique SCHÖNOX KH FIX sin diluir

Datos técnicos

- base: dispersión acrílica
- color: morado
- densidad: 1,0 kg/l
- temperatura de almacenamiento: no inferior a 5 °C
- temperatura de aplicación: no inferior a 15 °C
- cobertura:
 - aprox. 50 - 85 m² por unidad dependiendo de la absorbencia del sustrato.
 - aprox. de 230 - 250 m² por unidad cuando se usa como imprimador con el adhesivo SCHÖNOX ROLL AND GO™. (usando el rodillo SCHÖNOX KH FIX ROLLER)
 - aprox. 50 m² por dos unidades 1 kg al usarse como parte del set SCHÖNOX ROLL AND GO™.
- tiempo de espera:
 - aproximadamente 10 minutos en sustratos a base de hormigón y cemento
 - aproximadamente 10 min. antes de usar SCHÖNOX AP o APF en sustratos a base de yeso
 - aproximadamente 30 min. en residuos de adhesivos hidrófugos viejos
 - aproximadamente 1 hora antes de usar contrapisos a base de cemento del uso o aplicaciones finas en SCHÖNOX AP y APF, y 3 horas en cualquier otro sustrato de yeso
 - aproximadamente 1 hora en placas de yeso (paredes)

Todos los valores indicados son aproximados, están sujetos a cambios climáticos locales basados en unas condiciones de 21 °C con una atmósfera de menos de un 65% de humedad relativa, de acuerdo con la proporción de mezcla recomendada. No instale contrapisos o coberturas antes de que el sustrato se haya secado totalmente.



SCHÖNOX KH FIX

Método de trabajo recomendado

- SCHÖNOX KH FIX se debe remover o agitar antes de usar.
- Aplique SCHÖNOX KH FIX evitando la formación de acumulaciones usando una herramienta adecuada como el rodillo SCHÖNOX KH FIX ROLLER o un rodillo de felpa corta o poro fino.
- Lave las herramientas con agua inmediatamente después de su utilización.

Empaque

- recipiente plástico de 2,5gal / 9,4kg
- Dos botellas de plástico de 1,0 kg como parte del set SCHÖNOX ROLL AND GO™

Almacenamiento

- Almacenar en un lugar fresco y sin heladas.
- Tiempo de caducidad: 1 año (sin abrir).

Eliminación

- Elimine los restos del contenido del recipiente y deshágase de él según los reglamentos locales, estatales y federales de eliminación de residuos.

Contenido de COV

- 0 g/l (calculado), SCAQMD 1113

LEED

Puede contribuir con LEED v4 en categorías:

- EQc2 – 3 puntos
Materiales de baja emisión
- MRc2 – 1 puntos
Declaración de producto Ambiental
- MRc4 – 1 puntos
Ingredientes materiales

Declaración ambiental del producto (EPD)

- Número de declaración:
EPD-DIV-20140063-IBG1-EN

Precauciones

- Evite el contacto con los ojos y la piel. Cierre el envase después de cada uso. No reutilice el envase. No tire imprimación a las tuberías, alcantarillas o canales de agua.

MANTENER EL RECIPIENTE COMPLETAMENTE CERRADO • MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS • NO APTO PARA CONSUMO INTERNO • SOLAMENTE PARA USO INDUSTRIAL • SOLAMENTE PARA USO PROFESIONAL
Los productos SCHÖNOX son suministrados en los Estados Unidos por SCHÖNOX HPS North America, una unidad comercial de HPS North America, Inc. (HPS SCHÖNOX).
Para obtener más información y asesoramiento sobre el transporte, manipulación, almacenamiento y disposición de los productos químicos, el usuario debe consultar la Hoja de Datos de Seguridad que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y otros relacionados con la seguridad. Leer la Hoja de Datos de Seguridad antes de utilizar el producto. En caso de emergencia, llamar a GBK/Infotrac ID 108313 al 1 800 535 5053 (EE.UU. línea nacional) o al (001) 352 323 3500 (línea internacional). HPS SCHÖNOX garantiza que este producto está libre de defectos de fabricación y cumple con las características técnicas definidas en la Hoja de Datos del Producto actual por un año a partir de la fecha de instalación, si se utiliza siguiendo las instrucciones dentro de la vida útil. El usuario debe determinar la idoneidad del producto para el uso previsto y asume todos los riesgos. El único recurso del comprador se limitará al precio de compra o el reemplazo del producto exclusivo al trabajo realizado o el costo de mano de obra. NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA SE APLICARÁ INCLUYENDO GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. HPS SCHÖNOX NO SERÁ RESPONSABLE BAJO NINGUNA TEORÍA LEGAL POR DAÑOS ESPECIALES O EMERGENTES. HPS SCHÖNOX NO SERÁ RESPONSABLE POR EL USO DE ESTE PRODUCTO CUANDO SE INFIRJA UNA PATENTE U OTROS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN PODER DE OTROS. Venta de productos de Sika o Schönox están sujetos a los Términos y Condiciones de Venta disponibles en www.schonox.us.

Antes de cada uso de cualquier producto de Schönox, el usuario siempre debe leer y seguir las instrucciones y advertencias de la Hoja de Datos del Producto, la etiqueta y la Hoja de Datos de Seguridad más recientes que están disponibles en línea en www.schonox.us o llamando al HPS SCHÖNOX Departamento de Servicio al Cliente al 855 391 2649. Nada contenido en ninguno de los materiales de Schönox libera al usuario de la obligación de leer y seguir las advertencias e instrucciones definidas para cada producto en la etiqueta, Hoja de Datos del Producto y la Hoja de Datos de Seguridad antes del utilizar el product. Esta hoja de datos del producto sustituye a todas las ediciones anteriores.



Management system certified
to ISO 9001 and 14001 by SQS.

In North America provided by:

HPS North America, Inc
511 Wilhite Street Florence, AL 35630
Phone: 256.246.0345
Fax: 256.246.0346
Email: info@hpsubfloors.com
<http://www.hpsubfloors.com>

SCHÖNOX®