

SCHÖNOX EPA Y EPA RAPID

COMBATEN LA HUMEDAD. PULVERICE LOS PLAZOS DE ENTREGA.



SISTEMA DE MITIGACIÓN DE HUMEDAD DE SECADO RÁPIDO Y BARRERA DE MIGRACIÓN

Los problemas de humedad residual en su contrapiso de concreto de hasta un 100% de humedad relativa pueden manejarse con una sola capa. Sin COV. Baja viscosidad. Alta penetración. Elija Schönox EPA Rapid para proyectos con restricciones de tiempo aún más estrictas. Todas las ventajas de EPA con un tiempo de secado más rápido.

Lleve su negocio a un nivel completamente nuevo. Llame al 855.391.2649 o visite hpsubfloors.com para obtener información sobre cómo mejorar sus proyectos con Schönox.



 **SCHÖNOX**[®]
HPS NORTH AMERICA

SCHÖNOX EPA Y EPA RAPID

UNA CAPA PENETRA Y SELLA COMPLETAMENTE EL SUSTRATO

Adecuado para losas de concreto porosas sin calentar para mitigar la humedad de niveles de hasta 100% de HR o 25 lb/1000 pies cuadrados/24 horas



CARGA DE RUEDAS GIRATORIAS



INTERIOR Y EXTERIOR



APLICADO A UNA
TEMPERATURA MÍNIMA
DE 50°F



2 COMPONENTES

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Sin disolventes, epoxi 100% sólidos
- Cumple con SCAQMD 1113
- Baja viscosidad
- Impermeable
- Alta penetración
- Solucionador de problemas en hormigón húmedo (después de que el concreto esté visualmente seco)
- Resistente a las cargas químicas
- Para uso en interiores y exteriores

DETALLES DE LA APLICACIÓN RECOMENDADA

- Para suprimir la humedad sobre hormigón poroso no calientes, y resistente a la humedad con humedad residual de hasta el 100% de HR o 25 lb/1000 pies cuadrados/24 h. Las capas de base Schönox se pueden aplicar después de 4 a 6 horas y antes de instalar revestimientos flexibles o pisos de madera.

DATOS TÉCNICOS

- Epoxi de dos partes
- Color: transparente-ámbar
- Densidad: 1.09 kg/l (material mezclado)
- Temperatura de almacenamiento: no inferior a 41 °F
- Tiempo de trabajo: aprox. 40 min. a 65 °F
- Temperatura de trabajo: no inferior a 50 °F de temperatura del piso (recomendado: > 65 °F, humedad relativa 75%)
- Rendimiento máximo: aprox. 290 pies cuadrados por unidad; la aplicación terminada debe cubrir el sustrato completamente sin huecos ni agujeros para asegurar la supresión del vapor de humedad.

- Listo para la nivelación (después del rodillo trasero): después de aprox. 4 horas a una temperatura del suelo de 65 °F
- Permeabilidad (ASTM E96): ≤ 0.1 perm

Todos los valores son aproximados a una temperatura de 65 °F del piso, están sujetos a las fluctuaciones de las condiciones climáticas locales y varían de acuerdo con las absorbencia del sustrato y del dispositivo aplicador. Las temperaturas más bajas alargarán el tiempo de trabajo y curado; las temperaturas más altas pueden acortarlos de forma dramática. No instale el contrapiso o rellenar antes de que el sustrato se haya secado a fondo.

PROPORCIÓN DE MEZCLA

- 6.25 kg / 1.47 gal de componente A (resina)
- 3.75 kg / 0.96 gal de componente B (endurecedor)

EMBALAJE

- Sistema de 2 componentes:
 - 6.25 kg / 1.47 gal de componente A (resina) en bote metálico
 - 3.75 kg / 0.96 gal de componente B (endurecedor) en lata metálica

ALMACENAMIENTO

- Almacenar en un lugar fresco, seco y libre de heladas. Antes de instalar Schönox EPA, aclimate a temperatura ambiente.
- Vida útil: 18 meses sin abrir

PRECAUCIONES

- Vacíe las latas y deséchelas de acuerdo con las leyes federales, estatales y locales de eliminación de residuos. Verter el exceso de material sobre una superficie desechable (como el cartón) o en

contenedores desechables (con un grosor no mayor de 1/4"); dejar que se cure y desechar siguiendo todas las regulaciones locales, estatales y federales de desecho.

CONTENIDO DE COV

- 0 g/l (calculado), SCAQMD 1113



LEED V4

Puede ayudar a contribuir con la certificación LEED v4 de proyectos en estas categorías:

- EQc2: 3 puntos
Materiales de baja emisión
- Declaración Ambiental de Producto (EPD)
Número de declaración: EPD-DIV-2013311-EN

EPA RAPID

DATOS TÉCNICOS AVANZADOS

- Se seca rápidamente entre 2 y 3 horas
- Proporción de mezcla:
 - 7.14 kg / 1.68 gal de componente A (resina)
 - 2.68 kg / 0.77 gal de componente B (endurecedor)
- Densidad: 1.11 kg/l (material mezclado)
- Tiempo de trabajo: aprox. 10 min. a 65 °F
- Rendimiento máximo: 300 pies cuadrados
- Listo para nivelar después de aprox. 2 o 3 horas
- Vida útil: 24 meses sin abrir
- embalaje: Sistema de 2 componentes:
 - 7.14 kg / 1.68 gal de componente A (resina) en lata metálica
 - 2.86 kg / 0.77 gal de componente B (endurecedor) en lata metálica

Lleve su negocio a un nivel completamente nuevo. Llame al 855.391.2649 o visite hpsubfloors.com para obtener información sobre cómo mejorar sus proyectos con Schönox.



 **SCHÖNOX**[®]
HPS NORTH AMERICA