

ALGUNOS COMPUESTOS
DE REPARACIÓN NO SON
LO QUE PARECEN SER.
NECESITA SCHÖNOX.



DISEÑADO PARA REPARACIONES Y PLAZOS DE ENTREGA CRÍTICOS

A veces, la solución no es simplemente verter un autonivelador sobre un suelo muy dañado. Para soluciones duraderas, usted necesita Schönnox ÖN IT. El mortero de reparación a base de cemento, de fraguado rápido y con reducción de polvo Schönnox RF está diseñado para el secado rápido de parches de hasta 2" en sustratos de cemento y yeso. El mortero de reparación a base de cemento Schönnox PL es ideal para cemento y yeso en interiores y exteriores. SEZ Plus, nuestro pavimento de cemento de arena y relleno de zanjas de fraguado rápido y bombeable, está listo para cubrir en tan solo 24 horas. Use el compuesto de reparación de grietas en dos partes y de curado rápido Schönnox SGH para rellenar grietas inactivas, cortes de sierra o juntas falsas.

Lleve su negocio a un nivel completamente nuevo. Llame al 855.391.2649 o visite hpsubfloors.com para obtener información sobre cómo mejorar sus proyectos con Schönnox.



 **SCHÖNOX**[®]
HPS NORTH AMERICA

SCHÖNOX RF, PL, SEZ PLUS Y SGH

SOLUCIONES DURADERAS PARA SUS PROYECTOS DE REPARACIÓN CRÍTICOS

Schönox RF, PL, SEZ Plus y SGH están diseñados para hacer algo más que satisfacer sus necesidades de reparación. Para poner una base duradera para los autoniveladores Schönox, usted necesita compuestos de reparación Schönox ÖN IT.

EC1

CERTIFICADO EC1

UL

CLASIFICACIÓN UL

»»»»

CALOR RADIANTE

SCHÖNOX RF

Schönox RF es excelente para rampas, rellenar grietas y agujeros, o para reparar escaleras de concreto. Solo para uso en interiores.

- Tiempo de vida: aprox. 15 minutos 68 °F
- Listo para el tráfico peatonal después de aprox. 60 min.
- Puede instalarse hasta 2", agregados más finos
- Listo para cubrir después de aprox. 2 horas
- La temperatura de trabajo no es inferior a 41 °F de temperatura del piso
- Reducción de polvo
- 33 lb de peso neto en bolsas de papel



SCHÖNOX SGH

Compuesto de reparación de dos componentes. No se encoge, a base de silicato. Adecuado para rellenar grietas y juntas, y para atar listones y perfiles metálicos. De olor leve y fácil manejo, listo para verter después de 1 hora. Simplemente vierta el componente B en la botella que contiene el componente A y agítelo intensamente durante un mínimo de 15 segundos. Utilizar inmediatamente después de mezclar.

- Parte A: 300 ml
- Parte B: 300 ml
- Para uso en interiores y exteriores
- La temperatura de trabajo no es inferior a 41 °F de temperatura del piso
- Adecuado para su uso con sistemas de calefacción por suelo radiante
- Listo para el tráfico peatonal después de aprox. 30 min.
- Carga completa después de aprox. 24 horas
- Clips de renovación incluidos

SCHÖNOX SEZ PLUS

Schönox SEZ Plus es adecuado para instalaciones de pavimentos de cemento a base de arena de fraguado rápido. Listo para cubrir después de aprox. 24 a 72 horas (la profundidad y otras condiciones pueden aumentar el tiempo de espera para cubrir). Solo para uso en interiores.

- Resistencia a la compresión de 6500 PSI
- Rendimiento: aprox. 18 pies cuadrados por unidad a un espesor de 1/2"
- Tiempo de vida: aprox. 30 minutos a 68 °F
- La temperatura de trabajo no es inferior a 41 °F de temperatura del piso
- Relleno de zanjas
- Baja contracción

- Adecuado para su uso con sistemas de calefacción por suelo radiante
- 55 lb de peso neto en bolsas de papel

SCHÖNOX PL

Schönox PL es un mortero de reparación universal a base de cemento para uso en rellenos profundos en pisos de cemento. Altas propiedades físicas con un encogimiento mínimo. Ideal para balcones, terrazas, piscinas y otras áreas húmedas al aire libre. Schönox PL es adecuado para nivelar, alisar y reparar concreto, cemento de albañilería y pavimentos de cemento rápido, azulejos de cerámica, y sustratos antiguos con residuos de adhesivos resistentes al agua. Para uso en interiores y exteriores.

- Tiempo de vida: aprox. 15 minutos a 68 °F
- Listo para el tráfico peatonal después de aprox. 60 min.
- Puede instalarse hasta 2"
- Listo para cubrir después de aprox. 4 -16 horas, según el material
- La temperatura de trabajo no es inferior a 41 °F de temperatura del piso
- Adecuado para su uso con sistemas de calefacción por suelo radiante
- 55 lb de peso neto en bolsas de papel



LEED V4

Puede ayudar a contribuir con la certificación LEED v4 de proyectos en estas categorías:

- EQc2: 3 puntos
Materiales de baja emisión
- MRc1: hasta 2 puntos
Reducción del impacto en el ciclo de vida

- MRc2: 1 punto
Declaración Ambiental de Producto
- MRc4: 1 punto
Ingrediente del material

Lleve su negocio a un nivel completamente nuevo. Llame al 855.391.2649 o visite hpsubfloors.com para obtener información sobre cómo mejorar sus proyectos con Schönox.

