

# SOLUCIONES DE CONTRAPISO SCHÖNOX MEJORES RESPUESTAS DE LA A A ZM.



## COMPUESTOS AUTONIVELANTES SCHÖNOX A BASE DE CEMENTO BOMBEABLE

¿Problemas con el contrapiso? Schönox tiene una variedad de soluciones de autonivelación. Nuestros Schönox US, XM, ZM y ZM Rapid son todos adecuados para sustratos de cemento y yeso. Cada uno está diseñado para una nivelación rápida y proporciona un sustrato liso con una resistencia excepcional. Schönox ZM Rapid fue desarrollado pensando en proyectos aún más sensibles al tiempo, y está listo para una cobertura en tan solo 1 1/2 o 2 horas.

Lleve su negocio a un nivel completamente nuevo. Llame al 855.391.2649 o visite [hpsubfloors.com](http://hpsubfloors.com) para obtener información sobre cómo mejorar sus proyectos con Schönox.



 **SCHÖNOX**<sup>®</sup>  
HPS NORTH AMERICA

# ELIJA EL AUTONIVELADOR ADECUADO PARA SU TRABAJO

Schönox US, ZM, ZM Rapid y nuestro nuevo autonivelador a base de cemento, XM, ofrecen la velocidad, resistencia y durabilidad que usted desea. Adecuado para una serie de aplicaciones y sustratos, hay un compuesto de nivelación Schönox ideal para su trabajo.

## SCHÖNOX US

Schönox US está diseñado para nivelar, rellenar y alisar rápidamente varios sustratos interiores y exteriores. Es apto para:

- Revestimientos flexibles
- Suelo de madera, espesor de capa de por lo menos 1/4"
- Azulejos de cerámica y piedra
- Sustratos de hormigón y cemento
- Sustratos de yeso
- Madera OSB, madera terciada
- Sustratos antiguos, tales como azulejos cerámicos y terrazo
- Residuos antiguos adhesivos resistentes al agua

Schönox US puede instalarse de 1/8" a 3". Resistente al agua y a las heladas.

### DATOS TÉCNICOS

- Tiempo de vida: aprox. 40 minutos
- Listo para el tráfico peatonal: aprox. 4 horas
- Listo para cubrir:
  - después de aprox. 24 horas a 1/4"
  - después de aprox. 48 horas hasta 3/8"
- Temperatura de trabajo: 41 °F a 90 °F
- Cobertura por unidad: aprox. 55 a 65 pies cuadrados a 1/8".
- Resistencia a la compresión: 4250 PSI

## SCHÖNOX XM

Nuestro nuevo Schönox XM está diseñado para nivelar, rellenar y alisar rápidamente suelos en áreas interiores. Es apto para:

- Revestimientos flexibles
- Suelo de madera, espesor de capa por encima de 1/8"
- Azulejos cerámicos
- Sustratos de hormigón y cemento
- Sustratos de yeso
- Sustratos antiguos, tales como azulejos cerámicos y terrazo
- Residuos antiguos adhesivos resistentes al agua

Schönox XM puede instalarse de 1/16" a 1/2".

### DATOS TÉCNICOS

- Tiempo de vida: aprox. 30 minutos
- Listo para el tráfico peatonal: aprox. 3 horas
- Listo para cubrir:
  - después de aprox. 24 horas a 1/8"
  - después de aprox. 48 horas a 1/4"
- Temperatura de trabajo: 41 °F a 90 °F
- Cobertura por unidad: aprox. 60 pies cuadrados a 1/8".
- Resistencia a la compresión: 4300 PSI

## SCHÖNOX ZM

El Schönox XM resistente a la humedad está diseñado para nivelar, rellenar y alisar rápidamente suelos en áreas interiores. Es apto para:

- Revestimientos flexibles
- Suelo de madera, espesor de capa por encima de 1/8"
- Azulejos cerámicos
- Sustratos de hormigón y cemento
- Sustratos de yeso
- Madera OSB, madera terciada
- Sustratos antiguos, tales como azulejos cerámicos y terrazo
- Residuos antiguos adhesivos resistentes al agua

Schönox ZM puede instalarse por encima de 1/16" hasta 1" y cuenta con certificación IMO.

### DATOS TÉCNICOS

- Tiempo de vida: aprox. 30 minutos
- Listo para el tráfico peatonal: aprox. 2 horas
- Listo para cubrir:
  - después de aprox. 16 horas a 1/4"
  - después de aprox. 48 horas a 3/8"
- Temperatura de trabajo: 41 °F a 90 °F
- Cobertura por unidad: aprox. 60 a 70 pies cuadrados a 1/8".
- Resistencia a la compresión: 5800 PSI

## SCHÖNOX ZM RAPID

Schönox ZM Rapid está diseñado para nivelar suelos en plazos muy ajustados. Es apto para:

- Revestimientos flexibles
- Azulejos cerámicos
- Suelos y revestimientos de madera, espesor de capa de al menos 1/8".
- Sustratos de hormigón y cemento
- Sustratos antiguos, tales como azulejos cerámicos
- Residuos antiguos adhesivos resistentes al agua
- Sustratos de yeso
- Madera OSB, madera terciada

Schönox ZM Rapid puede instalarse por encima de 1/16" hasta 1".

### DATOS TÉCNICOS

- Tiempo de vida: aprox. 25 minutos
- Listo para el tráfico peatonal: aprox. 1 a 1 1/2 horas
- Listo para cubrir:
  - después de aprox. 1 1/2 a 2 horas a 1/2"
  - después de aprox. 12 horas a 1/2"
- Temperatura de trabajo: 41 °F a 90 °F
- Cobertura por unidad: aprox. 60 a 70 pies cuadrados a 1/8".
- Resistencia a la compresión: 7550 PSI

Consulte la hoja de datos técnicos para obtener más información



### LEED V4

Puede ayudar a contribuir con la certificación LEED v4 de proyectos en estas categorías:

- EQc2: 3 puntos  
Materiales de baja emisión

- MRc1: hasta 2 puntos  
Reducción del impacto en el ciclo de vida
- MRc2: 1 punto  
Declaración Ambiental de Producto
- MRc4: 1 punto  
Ingrediente del material

- Clasificado como UL según ASTM E84 (ANSI/UL 723):  
Propagación de llama 0; Desarrollo del humo 0
- Declaración Ambiental de Producto (EPD)  
Número de declaración: EPD-DIV-2013311-EN

Lleve su negocio a un nivel completamente nuevo. Llame al 855.391.2649 o visite [hpsubfloors.com](http://hpsubfloors.com) para obtener información sobre cómo mejorar sus proyectos con Schönox.

