



SCHÖNOX EMICLASSIC

Adhesivo acrílico universal sensible a la presión para todo tipo de recubrimientos flexibles

Adecuado para la adhesión de todo tipo de vinilos, alfombras, linóleo y recubrimientos de caucho sintético, así como contrapisos para insonorización en sustratos porosos y no porosos en zonas interiores.



Características del producto

- EMICODE EC 1^{PLUS}; emisión muy baja
- Beneficios para el medio ambiente y la salud
- solo para uso en interiores
- en paredes y suelos
- adecuado para instalaciones con adhesión en húmedo y sensibles a la presión
- sin solvente
- olor suave
- alta fuerza de adhesión
- alto rendimiento
- adecuado para sistemas de calefacción por suelo radiante
- tiempo de espera reducido
- adecuado para todos los contrapisos SCHÖNOX
- de fácil aplicación
- se ajusta a MED 96/98/EC

Aplicaciones

SCHÖNOX EMICLASSIC es adecuado para instalar

- recubrimientos textiles en suelos y paredes con
 - reverso de espuma, tanto lisa como con relieve
 - reverso de espuma de látex, con recubrimiento de látex o de espuma de poliuretano
 - reverso secundario sintético o yute
 - reverso de fieltro
 - reversos sin relleno
- tejidos
- fieltro perforado
- recubrimientos de fibra natural con reverso de fibra de coco y sisal
- recubrimientos de suelos y paredes de PVC y vinilo acolchado
- contrapisos para insonorización
- linóleo
- linóleo de corcho
- contrapisos de corcho
- caucho sintético con reverso liso y lijado o con contrapiso de espuma elástica en sustratos adecuados en zonas interiores.

Requisitos del sustrato

- Las capas base deben estar lisas, firmes, limpias, secas y exentas de contaminantes que puedan dificultar la adhesión.
- Los tratamientos de la superficie y las zonas "friables" de la capa base deben eliminarse mecánicamente y la capa base se deberá reparar con contrapisos SCHÖNOX de la forma que sea necesaria.
- Antes de aplicar SCHÖNOX EMICLASSIC, será necesario obtener una tasa de emisión del vapor de la humedad según el estándar ASTM F-1869 o la humedad relativa del

hormigón según del estándar ASTM F-2170. En los casos en que las lecturas de humedad sean mayores a 9lbs./1,000sq. ft./24 h o 90%HR (o 6lbs. / 85%HR en el caso de instalar caucho o linóleo), entonces puede aplicarse SCHÖNOX SDG, SCHÖNOX MR 18 o SCHÖNOX EPA para eliminar la humedad residual (ver hoja de datos). Siempre siga las indicaciones del fabricante del recubrimiento de suelo referentes al contenido máximo de humedad permisible en el sustrato y realice pruebas en el sustrato antes de instalar SCHÖNOX EMICLASSIC.

- Los revestimientos de yeso siempre deben estar secos. No utilice sistemas para atenuar la humedad en sustratos de yeso.
- Los revestimientos de yeso se deben esmerilar y aspirar antes de aplicar tratamiento alguno.
- Es necesario retirar completamente los adhesivos hidrosolubles antiguos y retirar mecánicamente en la medida de lo posible los adhesivos antiguos resistentes al agua. La eliminación total por medios mecánicos del asfalto rebajado (por ejemplo, por limado, lijado o granallado) puede ser peligrosa ya que el adhesivo antiguo del asfalto rebajado puede contener amianto. No lije o esmerile los restos de adhesivos, ya que podría generar polvo nocivo. con el fabricante del adhesivo y con todas las agencias gubernamentales correspondientes para obtener información sobre las normas y reglamentos sobre la eliminación de suelos y adhesivos que contengan amianto. Aplique imprimación a los residuos de adhesivo que no se hayan podido eliminar, según sea necesario.
- Se debe tener la seguridad de que todas las losas a nivel de tierra o bajo este nivel tengan un retardador de vapor intacto directamente debajo del hormigón, según los estándares aplicables. En caso de duda, contacte a nuestro representante de SCHÖNOX para obtener más asistencia.
- Los suelos antiguos como baldosas cerámicas se deben limpiar y lijar en profundidad.
- Los recubrimientos de suelo antiguos que sean adecuados y estén bien instalados deben limpiarse a fondo, lijarse y nivelarse usando contrapisos SCHÖNOX.
- Los estratos muy absorbentes en paredes deben ser imprimados antes de la aplicación de SCHÖNOX EMICLASSIC.
- Siga las instrucciones que se especifican en la información técnica del producto del fabricante del recubrimiento del suelo en lo

Datos técnicos

- base: dispersión acrílica con aditivos aglutinantes
- color: beige
- densidad: 1,10 kg/l
- temperatura de almacenamiento: no inferior a 5 °C
- resistencia a la temperatura con calefacción por suelo radiante: hasta 50 °C
- temperatura de aplicación: no inferior a 15 °C
- tiempo de espera: aprox. 10 - 60 minutos
- tiempo de apertura: aprox. 20 - 60 minutos
- tiempo de secado: aprox. 24 horas
- resistencia final: tras aprox. 72 horas
- cobertura por unidad de al aplicarse con
 - rodillo: aproximadamente 80 m²
 - llana dentada de 1/16"x1/16"x1/16": 55 - 74 m²
 - llana dentada de 1/8"x1/8"x1/16" o de 3/32"x3/32"x3/32": 35 - 48 m²

Todos los valores indicados son aproximados, están sujetos a cambios climáticos locales basados en unas condiciones de 21 °C con una atmósfera de menos de un 65% de humedad relativa, de acuerdo con la proporción de mezcla recomendada. No instale contrapisos o coberturas antes de que el sustrato se haya secado totalmente.



SCHÖNOX EMICLASSIC

que a los requisitos específicos del sustrato para el recubrimiento se refiere.

- Debido a que algunas losas y tablonos vinílicos pueden cambiar sus dimensiones como resultado de la forma en que el producto fue fabricado, SCHÖNOX no se hace responsable de problemas de instalación producidos por cambios en las dimensiones de las estructuras para recubrimientos de suelos.
- Se aplican los requisitos de los estándares, directrices y hojas de datos correspondientes.

Método de trabajo recomendado

- SCHÖNOX EMICLASSIC se debe remover o agitar antes de usar.
- Los recubrimientos que se vayan a fijar con SCHÖNOX EMICLASSIC deben estar acondicionados, sin tensiones y en posición horizontal.
- Distribuya el adhesivo de manera uniforme sobre el sustrato usando un esparcidor o un rodillo. Evite que se formen grumos de adhesivo. Es esencial realizar una prueba con las llanas recomendadas para garantizar una buena humectación.
- Sustratos absorbentes:
 - Los recubrimientos de suelos impermeables, vinilos y cauchos deben ser acondicionados durante la "fase semihúmeda".
 - Los recubrimientos de suelos textiles y linóleos deben ser acondicionados durante la "fase húmeda".
- Sustratos no absorbentes:
 - Los recubrimientos de suelos impermeables deben ser acondicionados durante la "fase de contacto".
 - Los recubrimientos de suelos textiles y linóleos deben ser acondicionados durante la "fase semihúmeda".
- Fases de aplicación:
 - "fase húmeda": el adhesivo aplicado todavía no muestra fibrosidad alguna.
 - "fase semihúmeda": inicio de la fase de contacto, la parte superior de los hilos del adhesivo es transparente, existe fibrosidad y la línea de pegamento no ha secado totalmente.
 - "fase de contacto": la película del adhesivo es transparente, pero aún pegajosa.
- Después de eliminar las burbujas del recubrimiento, dé una pasada sobre el recubrimiento con un rodillo metálico. De

ser necesario, deberá darse una segunda pasada con el rodillo posteriormente.

- Aplique SCHÖNOX EMICLASSIC en paredes con un rodillo de pelo de 9 mm. A continuación, distribuya el adhesivo con una llana dentada para asegurar la transferencia del adhesivo necesario. En caso de duda, se recomienda hacer una prueba en una zona pequeña.
- Espere al menos 24 horas para acanalar o soldar las juntas.
- Elimine los puntos de unión frescos usando agua jabonosa, y limpie los puntos secos con SCHÖNOX FIX CLEAN.
- La adhesión directa sobre residuos de adhesivo antiguos puede provocar interacciones y malos olores.
- En zonas de alta humedad y alta temperatura, recomendamos usar el adhesivo SCHÖNOX PU 900.
- Lave las herramientas con agua inmediatamente después de su utilización.

Empaque

- 4 gal en envase de plástico

Almacenamiento

- Almacenar en un lugar fresco y sin heladas.
- Tiempo de caducidad: 1 año sin abrir.
- Elimine cualquier costra que se haya formado, no la agite para mezclarla.

Eliminación

- Vacíe los recipientes y elimínelos según los reglamentos locales, estatales y federales de eliminación de residuos.

LEED

Puede contribuir con LEED v4 en categorías:

- EQc2 - 3 puntos
Materiales de baja emisión
- MRc2 - 1 puntos
Declaración de producto Ambiental
- MRc4 - 1 puntos
Ingredientes materiales

Declaración ambiental del producto (EPD)

- Número de declaración:
EPD-DIV-20140063-IBG1-EN

Precauciones

- Evite el contacto con los ojos y la piel. Cierre el envase después de cada uso. No reutilice el envase. No tire adhesivo a las tuberías, alcantarillas o canales de agua.

Antes de cada uso de cualquier producto de Schönox, el usuario siempre debe leer y seguir las instrucciones y advertencias de la Hoja de Datos del Producto, la etiqueta y la Hoja de Datos de Seguridad más recientes que están disponibles en línea en www.schonox.us o llamando al HPS SCHÖNOX Departamento de Servicio al Cliente al 855 391 2649. Nada contenido en ninguno de los materiales de Schönox libera al usuario de la obligación de leer y seguir las advertencias e instrucciones definidas para cada producto en la etiqueta, Hoja de Datos del Producto y la Hoja de Datos de Seguridad antes de utilizar el product. Esta hoja de datos del producto sustituye a todas las ediciones anteriores.



Management system certified to ISO 9001 and 14001 by SQS.

In North America provided by:

HPS North America, Inc

Phone: 256.246.0345

Fax: 256.246.0346

Email: info@hpsubfloors.com

<http://www.hpsubfloors.com>

SCHÖNOX®

MANTENER EL RECIPIENTE COMPLETAMENTE CERRADO • MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS • NO APTO PARA CONSUMO INTERNO • SOLAMENTE PARA USO INDUSTRIAL • SOLAMENTE PARA USO PROFESIONAL
Los productos SCHÖNOX son suministrados en los Estados Unidos por SCHÖNOX HPS North America, una unidad comercial de HPS North America, Inc. (HPS SCHÖNOX).
Para obtener más información y asesoramiento sobre el transporte, manipulación, almacenamiento y disposición de los productos químicos, el usuario debe consultar la Hoja de Datos de Seguridad que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y otros relacionados con la seguridad. Leer la Hoja de Datos de Seguridad antes de utilizar el producto. En caso de emergencia, llamar a GBK/Infotrac ID 108313 al 1 800 535 5053 (EE.UU. línea nacional) o al (001) 352 323 3500 (línea internacional). HPS SCHÖNOX garantiza que este producto está libre de defectos de fabricación y cumple con las características técnicas definidas en la Hoja de Datos del Producto actual por un año a partir de la fecha de instalación, si se utiliza siguiendo las instrucciones dentro de la vida útil. El usuario debe determinar la idoneidad del producto para el uso previsto y asume todos los riesgos. El único recurso del comprador se limitará al precio de compra o el reemplazo del producto exclusivo al trabajo realizado o el costo de mano de obra. NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA SE APLICARÁ INCLUYENDO GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. HPS SCHÖNOX NO SERÁ RESPONSABLE BAJO NINGUNA TEORÍA LEGAL POR DAÑOS ESPECIALES O EMERGENTES. HPS SCHÖNOX NO SERÁ RESPONSABLE POR EL USO DE ESTE PRODUCTO CUANDO SE INFIRJA UNA PATENTE U OTROS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN PODER DE OTROS. Venta de productos de Sika o Schönox están sujetos a los Términos y Condiciones de Venta disponibles en www.schonox.us.