

SCHÖNOX HPS 92

Adhesivo acrílico para pisos flexibles

Adecuado para la adhesión de losetas para pisos de compuestos de vinilo, vinilo mejorado y vinilo sólido sobre sustratos porosos y no porosos en zonas interiores.



Características del producto

- solo para uso en interiores
- cumple con los requisitos relativos a VOC
- olor suave
- alta fuerza de adhesión
- gran cobertura
- resistente a la humedad
- de fácil aplicación
- adecuado para todos los contrapisos SCHÖNOX

Aplicaciones

SCHÖNOX HPS 92 es adecuado para instalar

- losetas para pisos de compuestos de vinilo, vinilo mejorado y vinilo sólido sobre sustratos adecuados en zonas interiores.

Requisitos del sustrato

- Las capas base deben estar lisas, firmes, limpias, secas y exentas de contaminantes que puedan dificultar la adhesión.
- Los tratamientos de la superficie y las zonas "friables" de la capa base deben eliminarse mecánicamente para obtener una base firme.
- Las pruebas de humedad no deben exceder 10lbs./1,000sq.ft./24hrs (de conformidad con ASTM F-1869) o 92%HR (de conformidad con ASTM F-2170).
- Los niveles de pH no deben exceder 11.
- Siempre siga las indicaciones del fabricante del recubrimiento de suelo referentes a la preparación de la capa base y al contenido máximo de humedad permisible en el sustrato; realice pruebas en el sustrato según las instrucciones de la hoja de datos de SCHÖNOX HPS 92 antes de la instalación del producto.
- En los casos en que la humedad sea superior a 92%HR o 10lbs./1,000sq.ft./24 horas pueden aplicarse sistemas para atenuar la humedad SCHÖNOX y eliminar la humedad residual (véase la hoja de datos), antes de realizar el posterior recubrimiento de suelo en sustratos de cemento.
- Los revestimientos de yeso siempre deben estar secos. No utilice sistemas para atenuar la humedad en sustratos de yeso.
- Los revestimientos de yeso se deben esmerilar y aspirar antes de aplicar tratamiento alguno.
- Pueden obtenerse capas base firmes, lisas, absorbentes y adecuadas utilizando el compuesto de alisado y parchado resistente al agua SCHÖNOX SL.
- Es necesario retirar completamente los adhesivos antiguos hidrosolubles y eliminar mecánicamente en la medida de lo posible los adhesivos antiguos

resistentes al agua. La eliminación total por medios mecánicos del adhesivo asfáltico (por ejemplo, por limado, lijado o granallado) puede ser peligrosa ya que el adhesivo asfáltico antiguo puede contener amianto. No lije o esmerile los restos de adhesivos. Podría generar polvo nocivo. Consulte con el fabricante del adhesivo y con todas las agencias gubernamentales correspondientes para obtener información sobre las normas y reglamentos sobre la eliminación de suelos y adhesivos que contengan amianto. Aplique imprimación a los residuos de adhesivo que no se hayan podido eliminar, según sea necesario.

- Los suelos antiguos como baldosas cerámicas se deben limpiar y lijar en profundidad.

■ Siga las instrucciones que se especifican en la información técnica del producto del fabricante del recubrimiento de piso en lo que a los requisitos específicos del sustrato para el recubrimiento se refiere.

- Se aplican los requisitos de los estándares, directrices y hojas de datos válidos aplicables.

Método de trabajo recomendado

- Agite bien el producto SCHÖNOX HPS 92 antes de su utilización.
- Aplique el adhesivo uniformemente utilizando la llana dentada adecuada 1/32"x1/16"x1/32" sobre una superficie que se pueda cubrir dentro del tiempo abierto del adhesivo. Es esencial realizar una prueba con la llana recomendada para garantizar una buena humectación.
- Tras el tiempo de espera adecuado, se coloca sobre el adhesivo la loseta vinílica acondicionada y sin tensiones. Sobre sustratos porosos: instale el piso en la fase húmeda o seca del adhesivo. Sobre sustratos no porosos: instale durante la "fase de contacto" (seco al tacto). En caso de duda, se recomienda hacer una prueba en una zona pequeña.
- Alise el recubrimiento y pase el rodillo inmediatamente (en sustratos no porosos) o tras aproximadamente 30 minutos (en sustratos porosos) en ambas direcciones usando un rodillo de 50 kg. Vuelva a pasar el rodillo tras un breve tiempo de espera.
- Espere al menos 48 horas para acanalar o soldar las juntas.
- Elimine los puntos de unión frescos usando agua jabonosa, y limpie los puntos secos con toallitas limpiadoras.
- Lave las herramientas con agua inmediatamente después de su utilización.

Datos técnicos

- Base: dispersión acrílica con aditivos aglutinantes
- Color: marrón claro
- Densidad: aprox. 1,20 kg/l
- Temperatura de almacenamiento: no inferior a +5°C
- Temperatura de aplicación: no inferior a +15°C
- Tiempo de apertura: aprox. 120 minutos
- Tiempo de secado: aprox. 48 horas
- Fuerza final (antes de rutina de mantenimiento): 5 días
- Cobertura por unidad al aplicarse con: - 1/32"x1/16"x1/32": aprox. 120 m²

Todos los valores indicados son aproximados, están sujetos a cambios climáticos locales basados en unas condiciones de 21 °C con una atmósfera de menos de un 65 % de humedad relativa, de acuerdo con la proporción de mezcla recomendada. No instale contrapisos o coberturas antes de que el sustrato se haya secado totalmente.



SCHÖNOX HPS 92

Empaque

- 4 gallons en envase de plástico

Almacenamiento

- Almacenar en un entorno fresco y sin heladas.
- Tiempo de caducidad: 1 año sin abrir.
- Retire la capa que se haya formado en la parte superior, no lo remueva.

Eliminación

- Vacíe los recipientes y elimínelos según los reglamentos locales, estatales y federales de eliminación de residuos.

Precauciones

- Si tiene alguna duda, consulte al fabricante o realice una prueba en un área reducida. Evite el contacto con los ojos y la piel. Cierre el envase después de cada uso. No reutilice el envase. No tire adhesivo a las tuberías, alcantarillas o canales de agua.

Antes de cada uso de cualquier producto de Schönox, el usuario siempre debe leer y seguir las instrucciones y advertencias de la Hoja de Datos del Producto, la etiqueta y la Hoja de Datos de Seguridad más recientes que están disponibles en línea en www.schonox.us o llamando al HPS SCHÖNOX Departamento de Servicio al Cliente al 855 391 2649. Nada contenido en ninguno de los materiales de Schönox libera al usuario de la obligación de leer y seguir las advertencias e instrucciones definidas para cada producto en la etiqueta, Hoja de Datos del Producto y la Hoja de Datos de Seguridad antes del utilizar el product. Esta hoja de datos del producto sustituye a todas las ediciones anteriores.



Management system certified
to ISO 9001 and 14001 by SQS.

In North America provided by:

HPS North America, Inc

Phone: 256.246.0345

Fax: 256.246.0346

Email: info@hpsubfloors.com

<http://www.hpsubfloors.com>

SCHÖNOX[®]

MANTENER EL RECIPIENTE COMPLETAMENTE CERRADO • MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS • NO APTO PARA CONSUMO INTERNO • SOLAMENTE PARA USO INDUSTRIAL • SOLAMENTE PARA USO PROFESIONAL
Los productos SCHÖNOX son suministrados en los Estados Unidos por SCHÖNOX HPS North America, una unidad comercial de HPS North America, Inc. (HPS SCHÖNOX).

Para obtener más información y asesoramiento sobre el transporte, manipulación, almacenamiento y disposición de los productos químicos, el usuario debe consultar la Hoja de Datos de Seguridad que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y otros relacionados con la seguridad. Leer la Hoja de Datos de Seguridad antes de utilizar el producto. En caso de emergencia, llamar a GBK/Infotrac ID 108313 al 1 800 535 5053 (EE.UU. línea nacional) o al (001) 352 323 3500 (línea internacional). HPS SCHÖNOX garantiza que este producto está libre de defectos de fabricación y cumple con las características técnicas definidas en la Hoja de Datos del Producto actual por un año a partir de la fecha de instalación, si se utiliza siguiendo las instrucciones dentro de la vida útil. El usuario debe determinar la idoneidad del producto para el uso previsto y asume todos los riesgos. El único recurso del comprador se limitará al precio de compra o el reemplazo del producto exclusivo al trabajo realizado o el costo de mano de obra. NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA SE APLICARÁ INCLUYENDO GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. HPS SCHÖNOX NO SERÁ RESPONSABLE BAJO NINGUNA TEORÍA LEGAL POR DAÑOS ESPECIALES O EMERGENTES. HPS SCHÖNOX NO SERÁ RESPONSABLE POR EL USO DE ESTE PRODUCTO CUANDO SE INFRINJA UNA PATENTE U OTROS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN PODER DE OTROS. Venta de productos de Sika o Schönox están sujetos a los Términos y Condiciones de Venta disponibles en www.schonox.us.