


# SCHÖNOX ROLL AND GO™

Adhesivo acrílico aplicable con rodillo para losetas vinílicas de lujo

Adecuado para la adhesión de losetas vinílicas de lujo (LVT) en sustratos apropiados en zonas interiores.



## Características del producto

- EMICODE EC 1<sup>PLUS</sup>; emisión muy baja
- solo para uso en interiores
- sin solventes
- tiempo abierto de larga duración
- alto rendimiento
- para aplicarse con el RODILLO SCHÖNOX ROLL AND GO™
- aplicación vertical
- de fácil aplicación
- olor suave
- tolera la carga de inmediato
- adecuado para sistemas de calefacción por suelo radiante
- adecuado con todos los compuestos niveladores de suelos SCHÖNOX, de preferencia SCHÖNOX AP.
- cumple con MED 96/98/EC

## Aplicaciones

**SCHÖNOX Roll and Go™ es adecuado para la adhesión de:**

- Hojas o losetas vinílicas de lujo, según la lista de LVT aprobados (disponible en Internet), sobre compuestos autonivelantes SCHÖNOX o en concreto poroso en zonas residenciales y comerciales.

## Requisitos del sustrato

- Antes de usar SCHÖNOX ROLL AND GO™ es necesario imprimir el compuesto autonivelante totalmente seco SCHÖNOX (de preferencia SCHÖNOX AP) o el hormigón liso y poroso con SCHÖNOX KH FIX según la hoja de datos correspondiente al producto.
- Las capas base deben estar lisas, firmes, limpias, secas y exentas de contaminantes que puedan dificultar la adhesión.
- Los tratamientos de la superficie y las zonas "friables" de la capa base deben eliminarse mecánicamente y la capa base se deberá reparar con contrapisos SCHÖNOX de la forma que sea necesaria.
- Para garantizar una superficie adecuada y sin polvo, aspire el sustrato con una aspiradora industrial.
- Antes de aplicar SCHÖNOX ROLL AND GO, será necesario obtener una tasa de emisión del vapor de la humedad según el estándar ASTM F-1869 o la humedad relativa del hormigón según del estándar ASTM F-2170. En los casos en que la humedad relativa sea superior a 85%HR o 6lbs./1,000sq.ft./24hrs puede aplicarse SCHÖNOX SDG, SCHÖNOX MR 18 o SCHÖNOX EPA para eliminar la humedad residual (véase la hoja de datos), antes de realizar el posterior recubrimiento de suelo en sustratos de cemento. Siempre siga las indicaciones del fabricante del

recubrimiento de suelo referentes al contenido máximo de humedad permisible en el sustrato y realice pruebas en el sustrato antes de instalar SCHÖNOX ROLL AND GO™.

- Los revestimientos de yeso siempre deben estar secos. No utilice sistemas para atenuar la humedad en sustratos de yeso.
- Es necesario retirar completamente los adhesivos hidrosolubles antiguos y retirar mecánicamente en la medida de lo posible los adhesivos antiguos resistentes al agua. La eliminación total por medios mecánicos del asfalto rebajado (por ejemplo, por limado, lijado o granallado) puede ser peligrosa ya que el adhesivo antiguo del asfalto rebajado puede contener amianto. No lije o esmerile los restos de adhesivos, ya que podría generar polvo nocivo. Consulte con el fabricante del adhesivo y con todas las agencias gubernamentales correspondientes para obtener información sobre las normas y reglamentos sobre la eliminación de suelos y adhesivos que contengan amianto. Aplique imprimación a los residuos de adhesivo que no se hayan podido eliminar, según sea necesario.
- Siga las instrucciones que se especifican en la información técnica del producto del fabricante de losetas vinílicas de lujo en lo que a los requisitos específicos del sustrato para el recubrimiento se refiere.
- Se debe tener la seguridad de que todas las losas a nivel de tierra o bajo este nivel tengan un retardador de vapor intacto directamente debajo del hormigón, según los estándares aplicables. En caso de duda, contacte a nuestro representante de SCHÖNOX para obtener más asistencia.
- Los recubrimientos de suelo antiguos que sean adecuados y estén bien instalados deben limpiarse a fondo, lijarse e imprimirse usando SCHÖNOX AP.
- Se aplican los requisitos de los estándares, directrices y hojas de datos correspondientes.

## Método de trabajo recomendado

- SCHÖNOX ROLL AND GO™ se debe remover o agitar antes de usar.
- Los recubrimientos que se vayan a fijar con SCHÖNOX ROLL AND GO™ deben estar acondicionados, sin tensiones y en posición horizontal.
- Aplique SCHÖNOX ROLL AND GO™ con el RODILLO SCHÖNOX ROLL AND GO™ de manera uniforme evitando la formación de acumulaciones del adhesivo.

## Datos técnicos

- base: dispersión acrílica con aditivos aglutinantes
- color: verde claro
- Densidad: 1,0 kg/l
- temperatura de almacenamiento: no inferior a +5°C
- temperatura de aplicación: no inferior a +15°C
- rendimiento:
  - aprox. 50 m<sup>2</sup> por unidad de 4kg (como parte del set SCHÖNOX ROLL AND GO™).
  - aprox. 130 m<sup>2</sup> por unidad de 10,5kg.
- tiempo de espera: aprox. 10 - 15 minutos
- tiempo de apertura: aprox. 2 horas.
- tiempo de secado: ninguno, tolera carga de inmediato
- resistencia final: tras aprox. 72 horas

Todos los valores indicados son aproximados, están sujetos a cambios climáticos locales basados en unas condiciones de 21 °C con una atmósfera de menos de un 65% de humedad relativa, de acuerdo con la proporción de mezcla recomendada. No instale contrapisos o coberturas antes de que el sustrato se haya secado totalmente.



# SCHÖNOX ROLL AND GO™

- Después de acondicionar y eliminar las burbujas de la loseta vinílica de lujo, pase un rodillo metálico sobre el recubrimiento. De ser necesario, deberá darse una segunda pasada con el rodillo posteriormente.
- El tráfico, la carga y el pulido de los recubrimientos adheridos con SCHÖNOX ROLL AND GO™ puede efectuarse de inmediato.
- Es posible reemplazar tablonos o baldosas sin una preparación adicional del sustrato mediante el uso de SCHÖNOX ROLL AND GO™. Los reemplazos se efectúan usando el método de contacto, aplicando primero SCHÖNOX ROLL AND GO™ en el reverso de la nueva loseta vinílica de lujo. Tras secarse hasta quedar transparente, presione el recubrimiento hacia el sustrato cubierto con SCHÖNOX ROLL AND GO™.
- Elimine los puntos de unión frescos usando agua jabonosa, y limpie los puntos secos con SCHÖNOX FIX CLEAN.

## Empaque

- 4 kg en envase de plástico como parte del set SCHÖNOX ROLL AND GO™:
  - 1 SCHÖNOX ROLL AND GO™ de 4 kg
  - 1 RODILLO SCHÖNOX ROLL AND GO™
  - 2 SCHÖNOX KH FIX de 1 kg
  - 1 RODILLO SCHÖNOX KH FIX
  - 1 EMPUÑADURA SCHÖNOX
  - 1 BANDEJA SCHÖNOX
- 10,5 kg en envase de plástico

## Almacenamiento

- Almacenar en un lugar fresco y sin heladas.
- Tiempo de caducidad: 1 año sin abrir.
- Elimine cualquier costra que se haya formado, no la agite para mezclarla.

## Eliminación

- Vacíe los recipientes y elimínelos según los reglamentos locales, estatales y federales de eliminación de residuos.

## LEED

Puede contribuir con LEED v4 en categorías:

- EQc2 – 3 puntos  
Materiales de baja emisión
- MRc2 – 1 puntos  
Declaración de producto Ambiental
- MRc4 – 1 puntos  
Ingredientes materiales

## Declaración ambiental del producto (EPD)

- Número de declaración:  
EPD-DIV-20140063-IBG1-EN

## Precauciones

- En caso de contacto con los ojos o la piel, lávese de inmediato con abundante agua. Cierre el envase después de cada uso. No reutilice el envase. No tire adhesivo a las tuberías, alcantarillas o canales de agua.

Antes de cada uso de cualquier producto de Schönox, el usuario siempre debe leer y seguir las instrucciones y advertencias de la Hoja de Datos del Producto, la etiqueta y la Hoja de Datos de Seguridad más recientes que están disponibles en línea en [www.schonox.us](http://www.schonox.us) o llamando al HPS SCHÖNOX Departamento de Servicio al Cliente al 855 391 2649. Nada contenido en ninguno de los materiales de Schönox libera al usuario de la obligación de leer y seguir las advertencias e instrucciones definidas para cada producto en la etiqueta, Hoja de Datos del Producto y la Hoja de Datos de Seguridad antes del utilizar el product. Esta hoja de datos del producto sustituye a todas las ediciones anteriores.



Management system certified to ISO 9001 and 14001 by SQS.

## In North America provided by:

HPS North America, Inc

Phone: 256.246.0345

Fax: 256.246.0346

Email: [info@hpsubfloors.com](mailto:info@hpsubfloors.com)

<http://www.hpsubfloors.com>

**SCHÖNOX**®

MANTENER EL RECIPIENTE COMPLETAMENTE CERRADO • MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS • NO APTO PARA CONSUMO INTERNO • SOLAMENTE PARA USO INDUSTRIAL • SOLAMENTE PARA USO PROFESIONAL  
Los productos SCHÖNOX son suministrados en los Estados Unidos por SCHÖNOX HPS North America, una unidad comercial de HPS North America, Inc. (HPS SCHÖNOX).  
Para obtener más información y asesoramiento sobre el transporte, manipulación, almacenamiento y disposición de los productos químicos, el usuario debe consultar la Hoja de Datos de Seguridad que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y otros relacionados con la seguridad. Leer la Hoja de Datos de Seguridad antes de utilizar el producto. En caso de emergencia, llamar a GBK/Infotrac ID 108313 al 1 800 535 5053 (EE.UU. línea nacional) o al (001) 352 323 3500 (línea internacional). HPS SCHÖNOX garantiza que este producto está libre de defectos de fabricación y cumple con las características técnicas definidas en la Hoja de Datos del Producto actual por un año a partir de la fecha de instalación, si se utiliza siguiendo las instrucciones dentro de la vida útil. El usuario debe determinar la idoneidad del producto para el uso previsto y asume todos los riesgos. El único recurso del comprador se limitará al precio de compra o el reemplazo del producto exclusivo al trabajo realizado o el costo de mano de obra. NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA SE APLICARÁ INCLUYENDO GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. HPS SCHÖNOX NO SERÁ RESPONSABLE BAJO NINGUNA TEORÍA LEGAL POR DAÑOS ESPECIALES O EMERGENTES. HPS SCHÖNOX NO SERÁ RESPONSABLE POR EL USO DE ESTE PRODUCTO CUANDO SE INFIRJA UNA PATENTE U OTROS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN PODER DE OTROS. Venta de productos de Sika o Schönox están sujetos a los Términos y Condiciones de Venta disponibles en [www.schonox.us](http://www.schonox.us).