

# SCHÖNOX PGH

## Compuesto reparador de grietas de dos componentes

Adecuado para rellenar juntas de retracción y grietas en revestimientos, así como para pegar listones clavados, secciones metálicas y piedras naturales y artificiales. Ganchos de renovación incluidos.



### Características del producto

- sin agua
- para uso en interiores y exteriores
- bajo consumo / gran cobertura
- alta capacidad de carga
- endurecimiento rápido
- diluible
- bajo grado de viscosidad
- alta penetrabilidad
- adecuado para instalaciones de calefacción por suelo radiante

### Aplicaciones

**SCHÖNOX PGH es adecuado para:**

- el relleno de grietas y juntas de retracción
- la adhesión de listones clavados, perfiles metálicos y piedra natural y artificial

### Método de trabajo recomendado

- Agregue el componente endurecedor (B) al componente resina (A) y cree una mezcla homogénea con la ayuda de un mezclador.
- El tiempo de aplicación varía según la cantidad de endurecedor. Cuando se usa todo el tubo del endurecedor, el tiempo de aplicación es de alrededor de 7 minutos. Use la mezcla de inmediato.
- Vierta directamente SCHÖNOX PGH sobre las grietas/juntas y extienda de inmediato el material sobrante con una espátula. SCHÖNOX PGH se diluye con arena silícea.
- Para asegurar la adhesión, aplique SCHÖNOX PGH sobre las partes que se van a pegar y déjelo directamente sobre ellas.
- La forma más eficiente para reparar consiste en expandir la grieta, cortar transversalmente cada 10" y colocar una grapa de renovación de revestimientos. A continuación, rellene con SCHÖNOX PGH y extienda abundante arena silícea sobre la superficie durante la fase húmeda del compuesto reparador. No someta a carga antes de que SCHÖNOX PGH se haya secado completamente.
- Para rellenar grietas en sustratos asfálticos, recomendamos usar SCHÖNOX PU 900.
- Limpie las herramientas con SCHÖNOX FIX CLEAN inmediatamente después de su uso.
- El material endurecido únicamente se puede eliminar por medios mecánicos.

### Embalaje

- 1.0 kg / 0.126 gal bote de resina de poliéster
- 20 g / 0.59 oz Tubo de endurecedor
- 20 grapas de renovación de revestimientos

### Almacenamiento

- Almacénelo en un entorno seco, fresco y sin heladas.
- Tiempo de caducidad: 1 año (sin abrir).

### Eliminación

- Elimine los restos del contenido del paquete y deshágase de él según los reglamentos locales, estatales y federales de eliminación de residuos.

### Instrucciones

- Instale siempre un número adecuado de áreas de prueba precedentemente ubicadas que incluyan el suelo acabado, con el fin de determinar la idoneidad del producto para su uso previsto. Dado que los recubrimientos del suelo varían, consulte al fabricante del recubrimiento del suelo para recibir indicaciones específicas como, por ejemplo, cuál es el grado máximo de humedad permitido, qué adhesivo escoger y cuál es el uso previsto del producto.
- Ante bajas temperaturas de sustratos y/o una alta humedad ambiental, las imprimaciones requieren un mayor tiempo de secado.

### Precauciones

- Evite el contacto con los ojos y la piel. Cierre el envase después de cada uso. No reutilice el envase. No tire imprimación a las tuberías, alcantarillas o canales de agua.

### Datos técnicos

- base: resina de poliéster y endurecedor
- color: beige
- densidad: 1,5 kg/l
- cobertura cuando se usa para rellenar grietas (ancho aproximado de 3mm / 1/8", profundidad aproximada de 25mm / 1"): - aprox. 25 ft. por unidad
- temperatura de almacenamiento: no inferior a +5°C / 32°F
- temperatura de aplicación: no inferior a +15°C / 59°F
- tiempo de aplicación: entre 7 y 15 minutos, según la cantidad de endurecedor
- capacidad de carga después de: entre 30 y 60 minutos, según la cantidad de endurecedor

Todos los valores indicados son aproximados, están sujetos a cambios climáticos locales basados en unas condiciones de 70 °F con una atmósfera de menos de un 65 % de humedad relativa, de acuerdo con la proporción del endurecedor. No instale contrapisos o coberturas antes de que el sustrato se haya secado totalmente.



# SCHÖNOX PGH

Antes de cada uso de cualquier producto de Schönox, el usuario siempre debe leer y seguir las instrucciones y advertencias de la Hoja de Datos del Producto, la etiqueta y la Hoja de Datos de Seguridad más recientes que están disponibles en línea en [www.schonox.us](http://www.schonox.us) o llamando al HPS SCHÖNOX Departamento de Servicio al Cliente al 855 391 2649. Nada contenido en ninguno de los materiales de Schönox libera al usuario de la obligación de leer y seguir las advertencias e instrucciones definidas para cada producto en la etiqueta, Hoja de Datos del Producto y la Hoja de Datos de Seguridad antes del utilizar el product. Esta hoja de datos del producto sustituye a todas las ediciones anteriores.



Management system certified  
to ISO 9001 and 14001 by SQS.

#### In North America provided by:

HPS North America, Inc

Phone: 256.246.0345

Fax: 256.246.0346

Email: [info@hpsubfloors.com](mailto:info@hpsubfloors.com)

<http://www.hpsubfloors.com>



MANTENER EL RECIPIENTE COMPLETAMENTE CERRADO • MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS • NO APTO PARA CONSUMO INTERNO • SOLAMENTE PARA USO INDUSTRIAL • SOLAMENTE PARA USO PROFESIONAL  
Los productos SCHÖNOX son suministrados en los Estados Unidos por SCHÖNOX HPS North America, una unidad comercial de HPS North America, Inc. (HPS SCHÖNOX).

Para obtener más información y asesoramiento sobre el transporte, manipulación, almacenamiento y disposición de los productos químicos, el usuario debe consultar la Hoja de Datos de Seguridad que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y otros relacionados con la seguridad. Leer la Hoja de Datos de Seguridad antes de utilizar el producto. En caso de emergencia, llamar a GBK/Infotrac ID 108313 al 1 800 535 5053 (EE.UU. línea nacional) o al (001) 352 323 3500 (línea internacional). HPS SCHÖNOX garantiza que este producto está libre de defectos de fabricación y cumple con las características técnicas definidas en la Hoja de Datos del Producto actual por un año a partir de la fecha de instalación, si se utiliza siguiendo las instrucciones dentro de la vida útil. El usuario debe determinar la idoneidad del producto para el uso previsto y asume todos los riesgos. El único recurso del comprador se limitará al precio de compra o el reemplazo del producto exclusivo al trabajo realizado o el costo de mano de obra. NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA SE APLICARÁ INCLUYENDO GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. HPS SCHÖNOX NO SERÁ RESPONSABLE BAJO NINGUNA TEORÍA LEGAL POR DAÑOS ESPECIALES O EMERGENTES. HPS SCHÖNOX NO SERÁ RESPONSABLE POR EL USO DE ESTE PRODUCTO CUANDO SE INFRINJA UNA PATENTE U OTROS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN PODER DE OTROS. Venta de productos de Sika o Schönox están sujetos a los Términos y Condiciones de Venta disponibles en [www.schonox.us](http://www.schonox.us).